RÉSISTANCE 15 kN/m<sup>2</sup>

PASSAGE PIÉTON

**TP** Étanche aux odeurs, poussières et projections d'eau

**TPE** Étanche à l'eau aux odeurs et aux poussières

Fabrication sur-mesure  
dans la limite de 80 x 80 cm



Trappe sol en aluminium à remplir.  
La trappe ne mesurant que 47 mm de hauteur,  
permet d'être scellée dans la chape.  
Cette trappe est proposée en 2 versions.

Réf. TP : étanche aux odeurs, poussières  
et projections d'eau.

Réf. TPE : totalement étanche à l'eau grâce à  
son système intégré d'évacuation à raccorder  
au réseau d'eaux usées ou pluviales.

Références	Passage utile	Cadre extérieur	Hauteur
TP3030	23 x 23	30 x 30	4,7
TP4040	33 x 33	40 x 40	4,7
TP5050	43 x 43	50 x 50	4,7
TP6060	53 x 53	60 x 60	4,7
TP7070	63 x 63	70 x 70	4,7
TP8080	73 x 73	80 x 80	4,7
TPE3030	23 x 23	30 x 30	4,7
TPE4040	33 x 33	40 x 40	4,7
TPE5050	43 x 43	50 x 50	4,7
TPE6060	53 x 53	60 x 60	4,7
TPE7070	63 x 63	70 x 70	4,7
TPE8080	73 x 73	80 x 80	4,7

### DESCRIPTIF TECHNIQUE




Dormant hauteur 47 mm  
auto-scellement grâce à son profilé

Ouvrant à carreler  
profondeur de 34 mm

Treillis

2 clés de levage

↑ Joint



Réf. TPE

Totalement étanche à l'eau grâce à son  
système intégré d'évacuation à raccorder  
au réseau d'eaux usées ou pluviales.

Remplir de béton et carreler ou tout autre revêtement

Carrelage



**ATTENTION** : La trappe doit être à l'état fermé pendant la pose.

**SANITRAP**  
TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT  
Tél. 03 81 87 48 60 - Site : [www.sanitrap.fr](http://www.sanitrap.fr)  
Commande : [direction@sanitrap.fr](mailto:direction@sanitrap.fr)